藍牙印表機設置

1、打開 CD 裡"Tools" 資料夾的 "PrinterUtility", 打開 PrinterUtility.exe 軟體, 按步驟設置印表機。如圖:

通訊介面選择 列印寛度 2时 3时 ○COM ⑧ USB ○NET 列印寛度 2时 3时 COM設置 COM1 9600 RTS RTS NET設置 本機IP: 192 168 11 148 刷新 自動設置IP 本機IP: 192 168 123 100 設置IP 網路監控 新的IP(位址: 192 168 1 100 設置IP 網路監控 新的ID: 0 0 0 0 1 2 3 別印內容: NO、次數: 1 1 日勤發送 週期 500 ms 切紙 創印內容: NO、次數: 1 1 日 HEX 清空 目動發送 週期 500 ms 切紙 創印內容: NO、次數: 1 1 日 HEX 清空 目動發送 週期 列印 創印內容: NO、次數: 1 1 2 3 創印內容: NO、次數: 1 1 2 <th>PrinterUtility</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>×</th>	PrinterUtility					×	
COM設置 9600 RTS NET設置 本機P: 192 . 168 . 11 . 148 刷新 自動設置P 年機P: 192 . 168 . 123 . 100 連結測試 Ping 新的IP位址: 192 . 168 . 1 . 100 設置P 網路監控 新的ID: 0 . 0 . 0 . 0 設置D (設置D後四位) 列印內容: NO. 次數: 1 - HEX 清空 自動發送 週期 500 ms 切紙 1 2 3 列印 一 104 3 ● 就迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 10紙	通訊介面選擇 ○ COM	■ ■USB ONET		列印寬度	2吋	3吋	
NET設置 小機P: 192 . 168 . 11 . 148 刷新 自動設置P 印表機P: 192 . 168 . 123 . 100 連結測試 Ping 新的IP位址: 192 . 168 . 1 . 100 設置P 網路監控 新的ID: 0 . 0 . 0 . 0 設置D (設置D後四位) 列印内容: NO. 次數: 1 . 100 設置D (設置D後四位) 列印内容: NO. 次數: 1 . 100 設置D (設置D後四位) 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 設置D (設置D後四位) 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 設置D (設置D後四位) 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 設置D (設置D後四位) 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 設置D (設置D (設置D 後四位)) 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 別印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 創印内容: NO. 次數: 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100 1 . 100	COM設置 COM1	~ 9600	RTS	s ~			
本機P: 192 . 168 . 11 . 148 印表機P: 192 . 168 . 123 . 100 新的IP位址: 192 . 168 . 1 . 100 新的ID: 0 . 0 . 0 . 0 列印内容: NO. 次數: 1 ○ HEX 清空 ○自動發送 週期 500 ms □切紙 1 2 3 歌迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	NET設置						
印表機IP: 192 . 168 . 123 . 100 新的IP位址: 192 . 168 . 1 . 100 新的ID: 0 . 0 . 0 . 0 列印內容: □NO. 次數: 1 ① □HEX 清空 □自動發送 週期 500 ms □切紙 1 2 3 款迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 列印 開錢箱 繁體測試 驅動列印 高級 English □ 2022-04-25 12:02:52	本機IP:	192 . 168 . 11	. 148	刷新	自動設置IP		
新的P位址: 192 . 168 . 1 . 100 設置P 網路監控 新的D: 0 . 0 . 0 . 0 設置D (設置D後四位) 列印內容: NO. 次數: 1 1 日 財政使用專業POS,熱感式發票印表機。 列印 切紙 別線箱 繁體測試 500 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1	印表機IP:	192 . 168 . 123	. 100	連結測試	Ping		
新的D: 0 . 0 . 0 . 0 設置D (設置D後四位) 列印內容: NO. 次數: 1 2 3 加印 1 2 3 列印 敷迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 切紙 切紙 1 2 3 月錢箱 2 「開錢箱 繁體測試 驅動列印 高級 English 2022-04-25 12:02:52	新的IP位址:	192 . 168 . 1	. 100	設置IP	網路監控		
列印內容: NO. 次數: 1 2 3 1 2 3 列印 敷迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 切紙 月錢箱 繁體測試 驅動列印 高級 English 2022-04-25 12:02:52	新的ID:	0.0.0	. 0	設置ID	(設置ID後四位)		
開減相 第證測試 驅動列印	列印內容: NO. 次數: 1 □ HEX 清空 □ 自動發送 週期 500 ms 切紙 1 2 3 列印 歡迎使用專業POS, 熱感式發票印表機。 初紙						
Status Bar: Real-time display of print status!							
高級 English 2022-04-25 12:02:52 Status Bar: Real-time display of print status!						驅動列印	
English 2022-04-25 12:02:52 Status Bar: Real-time display of print status!				3		高級	
Status Bar: Real-time display of print status!					~	English	
Status Bar: Real-time display of print status!					2022	-04-25 12:02:52	
	Status Bar: Real-t	time display of print statu	is!				

- "1" 選擇 USB介面選項
- "2" 點擊"列印"測試印表機是否正常
- "3" 通過以上設置並測試印表機正常, 再點擊"高級"選項會彈出相應的高級視窗

2、點擊「高級」彈出視窗。 如圖:

Advanced				×
設置默認代碼頁	列印代碼頁	設置代碼頁	0	
圖片 NVLogo列印	NV下載(1c 70)	NV下載(1d 28)		
條碼列印測試	列印條碼	UPC_A ~	129 ~	碼高
省紙功能	省紙功能設置			
黑標靈敏度設置	設置靈敏度	12 ~	12 ~	SensH
DIP開關設置	DIP設置			
二維條碼設置	二維碼測試			
網路相關設置	網路設置	藍牙設置		
USB模式設置	USB Printing	Virtual COM		
黑標設置	黑標設置			
發送文件數據	數據發送			
切刀報警	切刀報警設置	~		
輸入框代碼頁	950 - Chinese Traditio	onal(Big5) v	設置	

3、點擊「藍牙設置」,按步驟設置藍牙資訊。如下圖:

Bluetooth Settir	gs	\times				
settings BT NAME	Printer001					
BT PINKEY	123456 2					
BTUSER						
Set 3						

- "1" 設置藍牙印表機名稱(藍牙印表機出廠預設名稱為"Printer001")
- "2" 設置藍牙印表機密碼 (藍牙印表機出廠預設名稱為"0000")
- "3" 通過以上設置后, 點擊"Sett"來設置藍牙印表機參數。